

**Αριθμός 119**

**Οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα-Τροποποίηση Εικοστής Σειράς) Κανονισμοί του 1996, οι οποίοι εκδόθηκαν από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με βάση τα άρθρα 9 και 23(3) των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμων του 1975 έως 1996 κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίθηκαν από αυτή και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.**

**ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΙ**

**Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 9 και 23(3)(ε)**

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 9 και 23(3)(ε) των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμων του 1975 έως 1996, εκδίδει τον ακόλουθο Κανονισμό:

68 του 1975  
6 του 1977  
16 του 1983  
24(Ι) του 1996.

1. Ο παρών Κανονισμός θα αναφέρεται ως ο περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα-Τροποποίηση Εικοστής Σειράς) Κανονισμός του 1996.

Συνοπτικός  
τίτλος.

2. Για λόγους δημόσιου συμφέροντος η πιο κάτω τροποποίηση συμπεριλαμβάνεται στο καθορισμένο Κυπριακό Πρότυπο CYS111: 1990 - Έτοιμο Σκυρόδεμα και εφαρμόζεται χωρίς εξαίρεση σε ολόκληρη τη Δημοκρατία, και κανένας δεν μπορεί, εκτός αν το εμπόρευμα ή το υλικό συμμορφώνεται και με τους όρους της τροποποίησης, να κατασκευάζει, να εισάγει, να πωλεί ή άλλως πως να εμπορεύεται εμπόρευμα ή υλικό το οποίο δεν καλύπτεται από αυτή.

Κυπριακό  
Πρότυπο  
CYS111: 1990.

“CYS111: 1990 - Έτοιμο Σκυρόδεμα,

Τροποποίηση Αρ. 12, η οποία εκδόθηκε στις 22.2.1996.”

3. Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Έναρξη  
ισχύος του  
παρόντος  
Κανονισμού.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  
CYPRUS STANDARD

## ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ.12

Ημερομηνία έκδοσης: 22.2.1996

CYS 111: 1990, Προδιαγραφή για έτοιμο σκυροδέμα

Τροποποιημένο κείμενο

Παράγραφος 4.1.2. (γ): Η τελεία στο τέλος της υποπαραγράφου αυτής αντικαθίσταται με κόμμα και προστίθεται η φράση "όπως μήτρες για δοκίμια θλίψης, κώνος κάθισης, θερμόμετρο χώρου, θερμόμετρο σκυροδέματος, μηχανής θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κ.λ.π."

Παράγραφος 4.1.3 (α): Η τελευταία πρόταση της υποπαραγράφου αυτής διαγράφεται.

Παράγραφος 5.3 (β): Στην τρίτη παράγραφο (πρώτη και δεύτερη γραμμή) διαγράφεται η φράση "ή να πραγματοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός στροφών από 300" και από την τέταρτη παράγραφο της ίδιας υποπαραγράφου (πρώτη και δεύτερη γραμμή) διαγράφεται η φράση "ή 300 περιστροφών".

Παράγραφος 6.3.1: Όλη η πρόταση μετά τη λέξη "Εργάσιμο" διαγράφεται.

Παράγραφος 6.3.2: Η τελεία στο τέλος της πρώτης πρότασης αντικαθίσταται με κόμμα και συμπληρώνεται με τη φράση "με χαρακτηριστική αντοχή μεγαλύτερη του C15/12".

Παράγραφος 6.4.2.i.: Προστίθεται η φράση "και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου."

Παράγραφος 6.4.2: Αντικαθίστανται οι υποπαράγραφοι (vi) και (vii) αυτού με τις πιο κάτω:

"(vi) Ποιοτικά στοιχεία του σκυροδέματος:

(α) Για μείγμα μελετημένο από τον παραγωγό:

- χαρακτηριστική αντοχή, κάθιση, είδος προσμείκτου και/ή προσθέτου, αναλογία νερού/τσιμέντου και
- εφόσον ζητηθούν, οι τυπικές συνθέσεις του εργοστασίου οι οποίες περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό έντυπο που παραδίδεται στον αγοραστή.

(β) Για μείγμα προδιαγραμμένο από τον αγοραστή:

- λεπτομέρειες της σύνθεσης, όπως περιεχόμενο σε τσιμέντο, είδος προσμείκτου, αν υπάρχει, και
- κάθιση.

(vii) Το είδος και η ποσότητα των δοκιμίων αντοχής που πιθανόν να λήφθηκαν από το υπόψη φορτίο."